



Условные обозначения:

- несущее основание-стена

- утеплитель

- облицовочный кирпич по навесной фасадной системе

- декоративный элемент (карниз) из алюминиевых композитных панелей по навесной фасадной системе, толщиной 4мм.

Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы". Размеры обозначенные * уточнить при монтаже. В размерах учтены швы 2мм. Основной шаг раскладки по горизонтали 1200мм., исходя из заводской ширины листов в 1220мм. (20мм. на завальцовку краёв элементов). Д-38.1/38.1* - 38.4/38.4* - декоративные элементы-пластины к карнизу. В.с.-вынос системы с учётом облицовки (223*, 440*, 780*, 1030*мм.), уточнить по месту и также у смежной организации, выполняющей монтаж облицовочного кирпича. При формировании выноса ситемы учесть - выступ карниза от лицевой стороны облицовочного кирпича должен составлять 350мм. и 600мм. на участках с пластинами, от декор. элем.в Д-34 должен составлять 100мм. Данный план, оси и расположение проёмов согласно проекта ИЦ24-10/20-012 (ООО ИЦ "Стройэксперт 24").

							137-04-2023-НВФ			
							г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	11		
Проверил		Мурашов Д.			04.23					
						Раскладка декоративных элементов. План 9 этажа, карниз Д-35		ВентФасад Проект		
					2023г.					