

Декоративные элементы-откосы и колонны:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во																		Итого	примечания
		Д-4 л.	Д-4 пр.	Д-4 в.	Д-7	Д-8	Д-13	Д-21	Д-22.1	Д-22.2	Д-23	Д-25.1(1)	Д-25.1(2)	Д-25.2(1)	Д-25.2(2)	Д-25.3	Д-26.1	Д-26.2	Д-26.3		
Длина элемента	п.м.	2,675	2,675	3,555	3,32	3,32	0,45	6,42	6,42	6,10	6,42	6,10	2,385	6,10	2,385	6,10	3,595	3,595	3,595	-	с учётом сечений, см. узлы
Кол-во элементов	шт.	1	1	1	4	2	6	64	16	4	4	44	44	44	44	10	15	15	4	-	
Всего	п.м.	2,675	2,675	3,555	13,3	6,64	2,7	410,9	103	24,4	25,7	268,4	104,9	268,4	104,9	61	53,9	53,9	14,4	1525,12	
АКП, толщиной 4мм.	кв.м.	1,15	1,15	1,53	6,37	3,85	1,30	162,30	40,57	9,64	10,14	138,23	25,82	138,23	25,82	23,18	27,50	27,50	7,28	651,55	по сечению, см. узлы
Точки крепления	шт.	5	5	7	28	14	12	768	192	40	48	968	-	968	-	100	105	105	28	3393	
Расход материала:																					
Кронштейн Standard M, L=240мм.	шт.	5	5	7	28	14	12	768	192	40	48	968	-	968	-	100	105	105	28	3393	
Термомост Standard M	шт.	5	5	7	28	14	12	768	192	40	48	968	-	968	-	100	105	105	28	3393	
Дюбель анкерный РТ 10х100 МГ	шт.	5	5	7	28	14	12	768	192	40	48	968	-	968	-	100	105	105	28	3393	
Профиль L 40х40мм. (по длине)	п.м.	2,68	2,68	3,56	13,28	6,64	2,70	410,88	102,72	24,40	25,68	536,80	-	536,80	-	61,00	107,85	107,85	28,76	-	
Профиль L 40х40мм. (на точку)	п.м.	0,90	1,33	1,26	8,40	4,90	3,60	153,60	38,40	8,00	9,60	181,02	-	181,02	-	20,00	-	-	-	-	
Профиль L 40х40мм. (всего)	п.м.	3,58	4,01	4,82	21,68	11,54	6,30	564,48	141,12	32,40	35,28	717,82	-	717,82	-	81,00	107,85	107,85	28,76	2586,29	
Омега профиль 72х10мм.	п.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,48	39,48	10,53	89,49	
Заклепка 4,8х12мм. ал/н.	шт.	20	20	28	112	56	48	3072	768	160	192	3872	175	3872	175	400	840	840	224	14874	
Заклепка 5х12мм. ал/н. с шир. бортиком, крашенная	шт.	10	10	14	56	28	24	1536	384	80	96	1936	-	1936	-	200	420	420	112	7262	
Отсечки из крашен./некрашен. оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min)	п.м.	2,68	2,68	3,56	13,28	6,64	2,70	410,88	102,72	24,40	25,68	268,40	-	268,40	-	61,00	-	-	-	1193,01	
	кв.м.	1,74	2,27	2,31	7,85	4,26	1,60	226,39	56,60	13,44	14,15	147,89	-	147,89	-	33,61	-	-	-	660,00	
Дюбель гвоздь 8х80мм.	шт.	4	4	9	22	11	5	685	171	41	43	447	-	447	-	102	-	-	-	1991	
Мин. утепл-ль НГ, толщ. 30мм.	куб.м.	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	


- Условные обозначения:
- несущее основание-стена
  - утеплитель
  - декоративный элемент из АКП, толщ. 4мм.
  - кронштейн Standard M, L=240мм.
  - профиль L 40х40мм.
  - омега профиль 72х10мм.




Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы". Швы между элементами из АКП 2мм.

Основной шаг кронштейнов 600мм. В.с.-вынос системы с учётом облицовки (355, 430, 505, 530мм.), уточнить по месту и также у смежной организации, выполняющей монтаж облицовочного кирпича. При формировании выноса системы учесть - выступы/заступы от лицевой стороны облицовочного кирпича (см. узлы). На элементах с необозначенным шагом, шаг назначить исходя из длины листов АКП, к длине учесть 10мм. на завальцовку с каждого края. Между профилями выполнять терморазрывной шов 10мм.

- <sup>1</sup> -размеры необходимо уточнить у смежной организации.
- <sup>2</sup> -размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.



						137-04-2023-НБФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Некрасов С.			04.23		Р	14	
Проверил		Мурашов Д.			04.23	Раскладка кронштейнов и профилей. Декоративные элементы- откосы и колонны		ВентФасад Проект	
					2023г.				