


	<p>Обозначения:</p> <p>1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм; 2-термомост Standard L; / 3-кронштейн Standard L, L=240мм; 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж; 6-профиль L 40х40мм.; / 6'-омега профиль 72х10мм.; 7-профиль Т 80х60мм.; / 8-АКП толщ. 4мм.; 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;</p> <p>10-утеплитель общ.толщ. 150мм.; 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно; 15-ограждения под кондиционеры. 10, 11, 15 - в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входят.</p>
<p>¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 10 мм. для создания уклона для Д-36 и с уменьшением на 20 мм. для создания уклона для Д-35 . ³ - но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б уточнить.</p>	

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	“Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом”	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.				04.23		Р	21	
Проверил	Мурашов Д.				04.23				
						Узлы. Вертикальные разрезы декоративных элементов-карнизов Д-36**, Д-36***, Д-35**		ВентФасад Проект	
					2023г.				

¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации.
²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.
²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 10мм. для создания уклона для Д-36 и с уменьшением на 20мм. для создания уклона для Д-35.
³- но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б. уточнить.

- Обозначения:
- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МБ; / 1'-дюбель гвоздь 8х80мм;
 - 2-термомост Standard L; / 3-кронштейн Standard L, L=240мм;
 - 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
 - 6-профиль L 40х40мм.; / 6'-омега профиль 72х10мм.;
 - 7-профиль Т 80х60мм.; / 8-АКП толщ. 4мм.;
 - 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
 - 10-утеплитель общ.толщ. 150мм.;
 - 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно;
 - 15-ограждения под кондиционеры.
 - 10, 11, 15 - в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входят.