



Вертикальный разрез



Горизонтальный разрез



- Обозначения:
- 1-дюбель анкерный РТ 10х100 МБ;
 - 1'-дюбель гвоздь 8х80мм.;
 - 2'-термомост Standard M;
 - 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.;
 - 5-заклепка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;
 - 6-профиль L 40х40мм.;
 - 8-АКП толщ. 4мм.;
 - 9-заклепка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
 - 12, 12'-откосы из крашен. в цвет АКП (с полимерным покрытием) оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
 - 14-противопожарная отсечка из оцинк. стали, толщ. 0,5мм. (min);
 - 14'-минераловатный НГ утеплитель толщ. 30мм. (установить параллельно с фиксацией отсечки (14) к профилям
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже. ! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.

!! - вынос системы 330*мм. выполнить одинаковым с выносами декоративных элементов Д-21, 22.1, 23 (плоские тип 2).

¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

Длины (L) элементов: Д-24.1 - 0,70п.м., Д-24.2 - 0,84п.м. Высота всех элементов - 0,605м.

Края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

Оконный/витражный блок показаны условно. Шаг крепления верхних откосов (12, 12') 0,4м.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.				04.23		Р	36	
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-24.1, 24.2 (плоские тип2)			
					2023г.				